

카 고 트럭		6 X 4								후 3 축	
		11.5톤 장축	14톤 장축	16톤 단축	17톤 단축	16톤 중축	17톤 중축	16톤 초장축	풀카고	20.5톤 단축	
전장	mm	11,680	12,080	9,680	9,640	10,525	10,320	12,180	10,935	10,410	
전폭	mm	2,495	←	←	←	←	←	←	2,635	2,495	
전고	mm	3,130	←	←	←	←	←	←	←	3,140	
적재함	장	mm	9,100	9,500	7,080	6,760	8,000	7,560	9,650	8,300	7,690
	폭	mm	2,340	←	←	←	←	←	←	2,480	2,340
	고	mm	450	←	←	←	←	←	←	←	←
상면지상고	mm	1,410	←	←	←	←	←	1,405	1,395	1,430	
윤거	전	mm	2,040	←	←	2,210	2,040	2,120	←	2,040	←
	후	mm	1,850	←	←	←	←	←	←	←	←
축 간 거 리	mm	6,950	7,050	5,650	←	6,100	←	7,400	6,420	6,300	
차 량 중 량	kg	11,080	11,315	9,895	9,845	10,145	10,185	11,260	11,325	11,845	
최대적재량	kg	11,500	14,000	16,000	17,000	16,000	17,000	16,000	10,000	20,500	
연진명	파워텍 380		←	←	←	←	←	←	파워텍 410	파워텍 380	
총배기량	cc	12,344	←	←	←	←	←	←	←	←	
최고출력	Ps	380	←	←	←	←	←	←	410	380	
최대토크	kg·m	160	←	←	←	←	←	←	188	160	
T/M	전진6,후진1		←	←	←	←	←	←	전진10,후진2	전진10,후진2	
타이어	전1축	12R22.5-16PR	←	←	315/80R22.5-20PR	12R22.5-16PR	315/80R22.5-20PR	←	12R22.5-16PR	←	
	전2축	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	리프팅축	-	-	-	-	-	-	-	-	12R22.5-16PR	
	후1축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	←	12R22.5-16PR	←	
	후2축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	←	12R22.5-16PR	←	

카 고 트럭		후 3 축			8 X 4				10 X 4	
		23.5톤 단축	22톤초장축(경제형)	22톤초장축(파워형)	19톤초장축(경제형)	19톤초장축(파워형)	19.5톤단축(경제형)	19.5톤 단축(파워형)	25톤단축	25톤초장축
전장	mm	10,410	12,650	12,650	12,630	←	11,630	←	←	12,630
전폭	mm	2,495	←	←	←	←	←	←	←	←
전고	mm	3,140	←	←	←	←	←	←	←	←
적재함	장	mm	7,100	10,100	←	←	9,100	←	←	10,100
	폭	mm	2,340	←	←	←	←	←	←	←
	고	mm	450	←	←	←	←	←	←	←
상면지상고	mm	1,430	1,420	←	1,410	←	←	←	←	←
윤거	전	mm	2,120	←	2,040	←	←	←	←	←
	후	mm	1,850	←	←	←	←	←	←	←
축 간 거 리	mm	6,300	7,950	←	7,850	←	7,040	←	7,300	7,850
차 량 중 량	kg	12,040	13,255	13,190	12,630	12,655	12,235	12,265	13,855	14,365
최대적재량	kg	23,500	22,000	←	19,000	←	19,500	←	25,000	←
연진명	파워텍 380		←	파워텍 410	파워텍 380	파워텍 410	파워텍 380	파워텍 410	파워텍 440	←
총배기량	cc	12,344	←	←	←	←	←	←	←	←
최고출력	Ps	380	←	410	380	410	380	410	440	←
최대토크	kg·m	160	←	188	160	188	160	188	206	←
T/M	전진10,후진2		←	전진10,후진2	←	←	←	←	←	←
타이어	전1축	315/80R22.5-20PR	←	←	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←
	전2축	-	-	-	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←
	리프팅축	315/80R22.5-20PR	←	←	-	-	-	-	385/65R22.5-20PR	-
	후1축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	←	←	←
	후2축	12R22.5-16PR	←	←	←	←	←	←	←	←

- 위의 제원은 차량성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 위 카티로그상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수도 있습니다.